

Si es eléctrico... Nosotros lo tenemos !

BURNDY HERRAMIENTAS

NORMAS UL, CSA

PÁGINA 6 DE 6
AGOSTO 8 DE 2006



PONCHADORAS HIDRAULICAS REQUIEREN DE DADOS GENERAN UNA PRESION DE 12 TONELADAS, CON CABEZA ROTATIVA

CAT.
MC003



Y35



Y750



PAT

REF	COD	RANGO	PESO LBS	LONG.		PAG.
416840	Y35	12-750 MCM	13	53 Cms	con mango recto	N-22
022739	Y750HS	12-750 MCM	14,5	72 Cms	Con mango ergonomico	N-26
	PAT 750 18V	12-750 MCM	16.5	40 Cms	PATRIOT Diseño compacto activad por batería recargable (<45 min) cargador	N-29

DADO PARA PONCHADORA Y35, Y750HS ,PAT 750 18V

421275	U8CRT	8 AWG
421400	U5CRT	6 AWG
421385	U4CRT	4 AWG
421325	U2CRT	2 AWG
421445	U25RT	1/0 AWG
421490	U26RT	2/0 AWG
421535	U27RT	3/0 AWG
421580	U28RT	4/0 AWG
421625	U29RT	250 MCM
421670	U30RT	300 MCM
421715	U31RT	350MCM
421805	U34RT	500 MCM
421832	U39RT	750 MCM




PAG.
C-6
C-7

PONCHADORAS HIDRAULICAS NO REQUIEREN DE DADOS GENERAN UNA PRESION DE 11 TONELADAS



Y644M



Y644HS



PAT

REF	COD	RANGO	PESO LBS	LONG.	CARACTERISTICAS	
418140	Y644M	6-1000 MCM	15	65 Cms	Con mango recto	N-27
022737	Y644HS	6-1000 MCM	15	58 Cms	Con mango curvo ergonomico	N-28
011840	PAT64418V	6-1000 MCM	17	40 Cms	PATRIOT Diseño compacto, activada por batería recargable (<45 min) cargador	N-30

ACEITE HIDRAULICO PARA PONCHADORAS Y35- Y750

480373	HYFLUID QT.	Aceite hidraulico p/ponchdra 1/4 de galón				N-57
--------	-------------	---	--	--	--	------