

**KYORITSU**  
EQUIPOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL  
ISO9001DIC 1992 (BVQI)



1030



1109



1009



2000



1018H

**MULTÍMETROS**

REFERENCIA	COD FAB	PRESENTACIÓN	SEGURIDAD	VOLT	AMP	OHMIOS	HZ	TES CAP.	TES DIODO	CONTIN. RUIDO	CONTIN. BUZZER
1030	1030	Digital (Punta)	CATIII	600 VAC/DC		40 M.Ohm		100µF	1,5V		v
1109	1109	Análogo		1000 VAC/DC	15AC/0,25DC	20 M.Ohm				60dB	
1009	1009	Digital auto rango	CATIII	600 VAC/DC	10 AC/DC	40 M.Ohm	10M	100µF	4V		v
1018H	1018H	Digital de bolsillo	CATIII	600 VAC/DC		40 M.Ohm	10K	40µF	4V		v
Reemplazó referencia 1020											
2000	2000	Digital de bolsillo	CATIII	600 VAC/DC	60 AC/DC	34 M.Ohm	300K				v
KM2001	2001	Digital de bolsillo	CATIII	600 VAC/DC	100 AC/DC	34 M.Ohm	300K				v

**MEDIDORES DE AISLAMIENTO (MEGGER)**



3301



3007A



3125



3124

REFERENCIA	COD FAB	PRESENTACIÓN	SEGURIDAD	VOLT	OHMIOS
3001B	3001B	Digital		500 / 1000	200 M.Ohm autorango
3005A	3005A	Digital	CATIII	250 / 500 / 1000	20 / 200 / 2000 M.Ohm (Selectivos)
3007A	3007A	Digital C/trac lok	CATIII	250 / 500 / 1000	20 / 200 / 2000 M.Ohm (Selectivos)
3021	3021	Digital c/memoria	CATIII	125 / 250 / 500 / 1000	200 / 200 / 2000 / 2000 M.Ohm
3111V	3111V	Análogo		250 / 500 / 1000	100 / 200 / 400 M.Ohm
3122	3122	Análogo		5000	5 / 200 G.Ohm autorango
3124	3124	Análogo		10000	1,6 / 100 G.Ohm autorango
3125	3125	Digital	CATIII	500 / 1000 / 2500 / 5000	1000 G.Ohm 4 escalas
3131A	3131A	Análogo	CATIII	250 / 500 / 1000	100 / 200 / 400 M.Ohm
3132A	3132A	Análogo	CATIII	250 / 500 / 1000	100 / 200 / 400 M.Ohm
3165	3165	Análogo		500	1000 M.Ohm
3166	3166	Análogo		1000	2000 M.Ohm
3315	3315	Análogo		125 / 250 / 500 / 1000	20 / 50 / 100 / 2000M.Ohm
Reemplazó ref: 3301 -3311-3313					
6018	6018	Análogo con accesorios para medir tierras	CATIII 600V	250-500-1000	50 - 100- 2000 M.Ohm
				0-60 vac	1 - 10 - 100 Ohm
7025	7025	Accesorio		Puntas para medidores 3001B - 3111V -3165 - 3166-6010A-6010B-6015	
7103	7103	Accesorio		Puntas para medidores 3021--3315 - 6018	

**KYORITSU**  
EQUIPOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL  
ISO9001DIC 1992 (BVQI)

**ANALIZADOR DE RED (PORTÁTIL)  
PARA CONEXIONES MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS**

REFERENCIA	COD FAB	PRESENTACIÓN	SEGURID	VOLT	AMP
6300-01	6300-01	DIGITAL	CATIII	600 VAC	0-500 AC
<b>6310**</b>	<b>6310</b>	DIGITAL	CATIII		



**PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE MEDIDA MODELO 6300-01**

Voltios	V	<b>INCLUYE:</b> Software cable comunicación puerto USB Memoria 32 MB 3-Pinzas CT'S hasta 500 Amp 3-Pinzas para conexión de tensión Baterías AA Maletín de empaque.
Corriente	I	
Frecuencia	HZ	
Factor de potencia	COSENO PHI	
Potencia Activa	PA	
Potencia aparente	VA	
Potencia reactiva	VAR	
Energía activa	Wah	
Energía aparente	Wh	
Energía reactiva	Varh	
Corriente de neutro	I.n	



**6310\*\*** Nuevo modelo en proceso fabricación con lectura de armónico.  
**Nota:** Cualquier accesorio adicional favor consultar con el catálogo y es de importación.

**MEDIDORES DE TIERRA**

REFERENCIA	COD FAB	PRESENTACION	SEGURID	TENSION DE PRUEBA	OHMIOS	AMP
<b>4102AH</b>	4102AH	Análogo c/caja	CATIII	0 a 30 VAC 50-60hz	0 a 12 ,120 ,1200 Ohm	
<b>Versión en caja robusta que reemplaza a las referencias 4102 - 4102A.</b>						
<b>4105AH</b>	4105AH	Digital c/caja	CATIII	0 a 200 VAC 50-60hz	0-20,0-200 ,0-2000 Ohm	
<b>Versión en caja robusta que reemplaza a las referencias 4105 - 4105A.</b>						
<b>6018</b>	6018	Análogo	CATIII	0 - 60 Vac	12- 120 - 1200 Ohm	
		También mide aislamiento		250/500/1000 V.	50 / 200 / 2000 M.Ohm	
<b>4200</b>	<b>4200</b>	<b>Digital (Pinza)</b>			20 -200-1200 Ohm	100 /1000ma 10/30 Amp-



4200



4102AH



4105A



4105AH

**KYORITSU**  
EQUIPOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL  
ISO9001DIC 1992 (BVQI)

**PINZAS DE PRECISIÓN PARA MEDIR CORRIENTES DE FUGA  
(leakage clamp)**

REFERENC	COD FAB	PRESENTACIÓN	INDIC SEGUR.	AMP	VOLT	OHMIOS	OBSERVACIÓN
4200	4200	Digital para medir tierras	CATIV	100mA-30Amp/Ac		20 -1200	REF 4200 
2414	2414	Minipinza Digital C/filtro de armónicos resolución 0,01 mA	CATIII	20 / 200 mA /Ac 100 Amp /Ac	600 vac		
2431	2431	Minipinza Digital C/filtro de armónicos resolución 0,01 mA	CATIII	20 / 200 mA/Ac 200 Amp /Ac			
2412	2412	Digital, C/filtro de armónico, resolución 0,01 mA		20 / 200mA /Ac 500Amp /Ac	600 VAC	200 Ohm	
2417	2417	Digital RMS. C/filtro de armóni. resolución 0,1mA	CATIII	200mA - 500Amp/Ac			
2413F	2413F	Digital Peak,C/filtro de armóni.resolución 0,1mA ,	CATIII	200mA/Ac 1000Amp/Ac			

**PINZAS PARA MEDICION EN CIRCUITOS DE POTENCIA**



2300R



2004



2805



2037



2056R



2002PA

REFERENC	COD FAB	PRESENTACIÓN	INDIC SEGU	AMP	VOLT	OHMIOS	OBSERVACIÓN
2300R	2300R	Digital mini.tenedor RMS	CATIII	100 AC / DC	sensor sonoro		Diseño compacto
2031	2031	Digital mini.D.Hold	CATIII	200AC			
2004	2004	Digital minipinza		200 AC / DC	500AC / 200DC	200 Ohm	
2608A	2608A	Análoga	CATIII	300AC	300AC /60 DC	10 K.Ohm	Temp. -20 +150°C
2805	2805	Análoga	CATIII	600AC	600 AC	2000.Ohm	Protección por fusible
KT200	KT200	Digital Data hold	CATIII	400 AC	600 AC / DC	4000.Ohm	MARCA KEWTECH
KT203	KT203	Digital Data hold	CATIII	400 AC / DC	600 AC / DC	4000.Ohm	
2017	2017	Digital. Data Hold	CATIII	600 AC	600 AC	200 Ohm	
2027	2027	Digital.D.Hold.RMS	CATIII	600 AC	600 AC	200 Ohm	3Khz 10Khz
2037	2037	Digital RMS-Peak	CATIII	600 AC / 1000DC	600 AC / DC	4000.Ohm	
2040	2040	Digital. Data Hold	CAT IV	600 AC	600 AC	60M.Ohm	
2046R	2046R	Digital.D.Hold.RMS,Peak	CAT IV	600 AC / DC	600 AC / DC	60M.Ohm	10Khz-Temp- Capacitancia
SK7200	SK-7200	Análoga		1200 AC	600 AC	0-20 K.Ohm	MARCA KAISE
2055	2055	Digital. Data Hold	CAT IV	1000AC / DC	600 AC/DC	60M.Ohm	10Khz
2056R	2056R	Digital.D.Hold.RMS,Peak	CAT IV	1000AC / DC	600 AC / DC	60M.Ohm	10Khz-Temp- Capacitancia
2002PA	2002PA	Digital Peak(10mS)	CATIII	2000 AC	750AC / 1000VDC	4000.Ohm	Alta capacidad de corriente
2003A	2003A	Digital Data Hold	CATIII	2000 AC / DC	750AC / 1000VDC	4000.Ohm	
2009A	2009A	Digital RMS . Peak	CATIII	2000 AC / DC	750AC / 1000VDC	4000.Ohm	10 - 4000 HZ
7066	7066	Accesorios-Puntas		Para multímetros1008- y pinzas 2004 - 2017-2027-2037-2412 -2608A			
7107	7107	Accesorios-Puntas		Para pinzas 2002PA - 2003A - 2009A			
8216	8216	Acc.-Puntas termocupla		Para Medir temperatura -50 a 300°C en pinzas 2046R y 2056R			
8008	8008	Accesorios		Adaptador transformador 10:1 de 3000 amp			

## KYORITSU EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA APLICACIÓN



5200



5202

### LUXOMETROS

REFERENCIA	COD FAB	PRESENTACION	RANGO
5200	5200	Análogo	1000-5000-50.000 Luxes
5202	5202	Digital	200-2000-20.000 Luxes
5200I	5200I	Accesorio/5200	Cuerpo para luxometro 5200
8058	8058	Accesorio/5200	Slide multiplicador por 10 Luxes
8059	8059	Accesorio/5200	Disco con punto rojo 0 a 1000 luxes
8060	8060	Accesorio/5200	Disco con punto blanco 0 a 5000 luxes

### INDICADOR DE SECUENCIA DE FASES (Secuencimetro - Fasímetro)

REFERENCIA	COD FAB	PRESENTACION	IND SEGUR.
8031	8031	Con disco giratorio	CATIII
Tensión de operación 110 a 600 vac 50 / 60 Hz			



Standard Type

### DETECTOR DE TENSIÓN CON PUNTAS

REFERENCIA	COD FAB	ESCALAS VAC / DC	IND SEGUR.
1700	1700	12-24-120-230-400-690	CATIII-IV

Tensión de operación 12 a 690 VAC / DC  
Con indicador de polaridad.



### TERMÓMETRO INFRARROJO

REFERENCIA	COD FAB	PRESENTACION	RANGO
5500	5500	DIGITAL	- 40 - 500 ° C

